

Rockwool Alufix (Zelfklevende aluminiumtape)

Productbeschrijving

Rockwool Alufix is een zelfklevende, onbrandbare en oplosmiddelvrije aluminiumtape. De kleefzijde is bedekt met een PE-folie welke voorafgaande aan de verwerking verwijderd dient te worden. Rockwool Alufix is speciaal ontwikkeld voor het afwerken van alle Rockwool-producten welke zijn voorzien van een aluminium folie, bijvoorbeeld de Rockwool 133 (EF), Rockwool Klimaboard, Rockwool 810, Conlit 150 U en Conlit Ductrock.



Producteigenschappen

Eigenschappen	Prestatie	Norm
Reactie bij brand	A2	DIN 4102-1
Lijmeigenschappen	Verwerkingstemperatuur 5°C to 35°C	
	Toepassingstemperatuur -15°C to 100°C	
	Voor een goede hechting dient de ondergrond droog, stof en vetvrij te zijn.	
	Kleefkracht op staal: > 10N/25 mm	

Afmetingen

Breedte mm	Lengte m/rol	Rollen/karton
75	100	16
100	100	12

/producten/technische-isolatie-in-gebouwen/rockwool-alufix-(zelfklevende-aluminiumtape).aspx juni 28, 2011 kl.10:33

Rockwool N.V. - Rockwool Technical Insulation · Bedrijvenzone Clusterpark, Romboutsstraat 7 · B-1932 Sint-Stevens-Woluwe · Tel. +32 (0)271 56 820 · Fax. +32 (0)271 56 848

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)