

Conlit doorvoeringen systeem

Conlit doorvoeringen systeem kan in combinatie met de volgende producten gebruikt worden:

Conlit 150 U (Doorvoeringenschaal)

[Lees meer »](#)



Conlit Penetration Board (Doorvoeringenplaat)

Conlit Penetration Board is ontwikkeld voor het dichten van openingen in brandwerende constructies waardoor leidingen worden gevoerd. In combinatie met Conlit 150 U en Rockwool 810 schalen worden zowel metalen als brandbare leidingen brandwerend doorgevoerd doorheen wanden en vloeren. De isolatie van de leidingendoorvoeringen kan tegen elkaar geplaatst worden zonder tussenafstand.

[Lees meer »](#)



Conlit Fix (Speciale lijm voor brandwerende toepassingen)

Conlit Fix wordt voornamelijk toegepast voor de onderlinge verlijming van Conlit-steenwol. Deze lijm wordt gebruikt bij zowel brandwerende leidingdoorvoeringen, Conlit Ductrock als Conlit Steel Protection.

[Lees meer »](#)



Conlit Kit (Spuitkit voor brandwerende toepassingen)

Conlit Kit wordt toegepast voor het dichten van openingen tussen Conlit 150 U pijpschalen en de basisconstructie (tot 30 mm). Conlit Kit is licht zwellend in geval van brand en zorgt voor een perfecte dichting.

[Lees meer »](#)



/producten-voor-technische-isolatie/conlit-brandwerende-producten/conlit-doorvoeringen-systeem.aspx juni 27, 2011 kl.9:56

Rockwool Technical Insulation · Delfstoffenweg 2 · NL-6045 JH Roermond · Tel. +31 (0)475 35 36 18 · Fax. +31 (0)475 35 36 40

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)