

## Conlit Ductrock systeem

**Conlit Ductrock systeem kan in combinatie met de volgende producten gebruikt worden:**

### **Conlit Ductrock (Plaat rechthoekige ventilatiekanalen)**

Conlit Ductrock is ontwikkeld voor het brandwerend bekleden van metalen rechthoekige ventilatiekanalen. Afhankelijk van het toegepaste product wordt een brandwerendheid van respectievelijk 60, 90 en 120 minuten verkregen. Dit voor zowel horizontale als verticale ventilatiekanalen.

[Lees meer »](#)



### **Conlit Screw (Schroef voor Conlit Steelprotect Board)**

[Lees meer »](#)



### **Conlit Fix (Speciale lijm voor brandwerende toepassingen)**

Conlit Fix wordt voornamelijk toegepast voor de onderlinge verlijming van Conlit-steenwol. Deze lijm wordt gebruikt bij zowel brandwerende leidingdoorvoeringen, Conlit Ductrock als Conlit Steel Protection.

[Lees meer »](#)



/producten-voor-technische-isolatie/conlit-brandwerende-producten/conlit-ductrock-systeem.aspx juni 27, 2011 kl.9:56

Rockwool Technical Insulation · Delfstoffenweg 2 · NL-6045 JH Roermond · Tel. +31 (0)475 35 36 18 · Fax. +31 (0)475 35 36 40

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)