

Conlit WM EIS 60 (Gaasdeken ronde ventilatiekanalen)

Productbeschrijving

Conlit WM EIS 60 is een onbrandbare steenwol gaasdeken voorzien met een voorbedrukte glasvezelversterkte aluminiumfolie. Door de voorbedrukte aluminiumfolie is de Conlit WM EIS 60 gemakkelijk te herkennen en is een brandwerendheid tot 60 minuten gegarandeerd. Conlit WM EIS 60 wordt standaard geleverd in een dikte van 90 mm.



Toepassingen

Conlit WM EIS 60 is ontwikkeld voor het brandwerend bekleden van ronde metalen ventilatiekanalen. Dit voor zowel horizontale als verticale ventilatiekanalen, voor zowel brand aan de binnen- en buitenzijde.

Voordelen

- Brandwerende, akoestische en thermische isolatie in één
- Enkel laagse isolatieoplossing
- Geen (additionele) kragen bij flenzen en ophangingen vereist
- Zowel toepasbaar bij horizontale als verticale kanalen, en bij inwendige en uitwendige brandscenario's
- Makkelijk verwerkbaar, eenvoudig te snijden en op maat te brengen
- Toepasbaar voor zowel massieve als lichte scheidingsconstructies
- Makkelijk herkenbaar door voorbedrukte aluminiumfolie

Warmtegeleidingscoëfficiënt

| Prestaties | Temperatuur | Waarde | Meetwaarde | Norm |
|------------|-------------|--------|------------|----------|
| °m (°C) | 50 | 0,041 | λ (W/mK) | EN 12667 |

Producteigenschappen

| Eigenschappen | Prestatie | Norm |
|-----------------------|---|----------------|
| Reactie bij brand | Onbrandbaar | NEN 6064 |
| | A2 | DIN 4102-1 |
| Weerstand tegen brand | Brandwerendheid tot 60 minuten beoordeeld door Efectis Rapport: 2009-Efectis-R0879 Rev1 | NEN 6076; 2001 |

Afmetingen

| Dikte mm | Breedte mm | Lengte m/rol | Verpakking |
|----------|------------|--------------|-----------------------|
| 90 | 500 | 3000 | Verpakt in krimpfolie |

/producten-voor-technische-isolatie/conlit-brandwerende-producten/conlit-wm-eis-60-(gaasdeken-ronde-ventilatiekanalen).aspx juni 27, 2011 kl.9:55

Rockwool Technical Insulation · Delfstoffenweg 2 · NL-6045 JH Roermond · Tel. +31 (0)475 35 36 18 · Fax. +31 (0)475 35 36 40

Copyright © Rockwool Technical Insulation [Algemene voorwaarden](#) [Disclaimer](#)